
**Техническое задание
на расчет стоимости сэндвич-панелей**

Дата составления

** Информация о продукции “ИЗОБУД” размещена на сайте www.isobud.com*

- I. Название компании
- II. Ответственный за переговоры
- III. Телефон, факс
- IV. Адрес:
- V. Назначение здания
- VI. Тип здания: утепленное / неутепленное
- VII. Среда эксплуатации (агрессивная / неагрессивная)
- VIII. Регион строительства
- IX. Размер м х м х м
(ширина) (длина) (высота до низа несущих конструкций)
- X. Наличие проектной документации: ТЭО / Эскизный проект / АР / КМ / нет
(нужное подчеркнуть)
- XI. Кровельные сэндвич-панели: не поставляются поставляются

теплоизолирующий материал:

- минеральная вата пенополиизоцианурат
- пенополиуретан пенополистирол

ширина панелей:

- 1000мм

толщина панелей:

- 50мм 80мм 100 мм 120 мм
- 150 мм 200мм 220мм

материал наружной обшивки панелей:

- сталь с полимерным покрытием сталь без покрытия
- нержавеющая сталь алюминий
- комбинация фольга/сталь

*цвет панелей RAL:**тип профиля наружной обшивки*



глубокая трапеция

Доп. информация:

XII. Стеновые сэндвич-панели : поставляются не поставляются

теплоизолирующий материал:

минеральная вата пенополиизоцианурат пенополиуретан

ширина панелей:

1200мм 1000мм 1190мм

толщина панелей:

50мм 80мм 100 мм 120 мм
 150 мм 200мм 220мм 250мм

материал наружной обшивки панелей:


сталь с полимерным покрытием сталь без полимерного покрытия
 нержавеющая сталь алюминий
 фольга комбинация фольга/сталь

цвет панелей RAL

варианты полимерного покрытия

полиэстер пурал пластизоль PVDF ламинирование


тип профиля наружной обшивки



v-образное
профилирование



гладкая
поверхность




трапеция



микроволна

тип замкового соединения



двойной замок с от-
крытым креплением



двойной замок с открытым кре-
плением соединением "шип-паз"
(для ПУР/ПИР панелей)



двойной замок
со скрытым креплением

XIII. Нащельные элементы:

количество, м.кв.

цвет, RAL

Доп. информация

XIV. Окна

размеры, количество

глухие/ открываемые

Доп. информация

XV. Двери:

Размеры, количество

Доп. информация

XVI. Ворота

ворота подъемные секционные с электроприводом распашные проемы
размеры 3х3 м - _____ шт., 3,6х3,6 м - _____ шт., 4х4,5 м - _____ шт.

Доп. информация

XVII. Витражи:

поставляется не поставляется

размеры, количество

XVIII. Дополнительная комплектация

перегородки

Доп. информация

Подробную информацию о технических характеристиках продуктов можно получить по телефонам:

Минск + 375 (0)17 268-62-00

Москва + 7 495 921 30 38



E-mail: marketing@isobud.com, [http:// www.isobud.com](http://www.isobud.com)